



TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG
EKSAMENS PROJEKT
DESIGN OG PRODUKTION, EL

Projektoplæg til

Eksamen

Design og Produktion – El

Til løsning af opgaverne gives de normale skemalagte lektioner frem til den sidste uge før aflevering. I den sidste uge er der normalt ikke skemalagt anden undervisning, så I kan koncentrere jer om projektet.

Der kan frit vælges blandt opgaverne, dog med den begrænsning, at ikke for mange må vælge den samme opgave. Det ville heller ikke være taktisk klogt!!

Som jeres vejleder vil jeg muligvis forsøge at overtale nogle af jer til at vælge om !! - ud fra et kendskab til jer og til opgavernes sværhedsgrad.

De afleverede rapporter pakkes og sendes til censor kort efter afleveringstidspunktet. Derfor skal terminen nøje overholdes.

Der skal fra hver gruppe afleveres 2 fysiske rapporter og mindst et produkt.

Senere aflevering end på afleveringsterminen kan ikke lade sig gøre!!



TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG
E K S A M E N S P R O J E K T
DESIGN OG PRODUKTION, EL

1.

Adgangskontrol

Når man forlader garagen i bil eller kommer hjem, er det besværligt at skulle ud af bilen for at lukke eller åbne garageporten.

Men forsynes porten med en passende aktuator, vil et enkelt tryk på en knap - fx på en fast stander - kunne åbne / lukke den. Standeren kunne så placeres således, at man kan nå den fra bilvinduet.

Men herved er det desværre også let for uvedkommende at åbne porten. Derfor bør systemet forsynes med en eller anden form for sikkerhed, fx en kode.

Koden kan fx være baseret indtastning via et Keypad, - baseret på RF-ID, - eller en anden form for trådløst fjern-betjenings-system.

Opgave:

Der ønskes udviklet et system, der kan give sikker adgang til en bygning, fx til garagen. Fx skal man kunne åbne og lukke en garageport, betjent fra førersædet i en bil.

Systemet skal være let at betjene, men alligevel sikret mod uønsket indtrængning.

Evt. kan systemet foretage logning af hændelser.

El-systemet mellem elektronikken og den enhed, der skal aktiveres, fx en port - ønskes også dokumenteret.



TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG
EKSAMENS PROJEKT
DESIGN OG PRODUKTION, EL

2.

Envejskommunikationsanlæg.

Er man gæst i et firma, og en guide giver rundvisning i støjfyldte omgivelser, kan man opleve, at det er svært at høre guiden.

Udstyres guiden imidlertid med en mikrofon og en radiosender, og alle gæster med en radiomodtager tilsluttet hovedtelefoner, kan rundvisningen give meget større udbytte.

I denne opgave skal der arbejdes med en 433 MHz radiosender / modtager, der kan frekvensmoduleres.

Opgave:

Der ønskes udviklet et system, der kan fungere som "envejskommunikationsudstyr" til fx. firma-rundvisninger.

Systemet kan også tænkes brugt som simultan-tolknings-anlæg. En anden mulighed er anvendelse som bærbar, trådløs speaker-mikrofon til fx sportsstævner.

Der skal foretages undersøgelse af gældende regler for anvendelse af udstyret, og det skal konstrueres i henhold hertil.



TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG
E K S A M E N S P R O J E K T
DESIGN OG PRODUKTION, EL

3.

Overvågning / nabohjælp.

Der sker desværre mange indbrud i villaer, og derfor får mange installeret alarmanlæg. Mange af disse er via telefonnettet, enten fastnet eller mobilnettet, tilsluttet en døgnbemandet vagtcentral, hvilket gør dem relativt dyre i abonnementsudgifter.

Men ved indgåelse af “naboaftaler”, kunne man i stedet lade naboerne tage vare på en alarmsituation.

Opgave:

Et alarmanlægs funktion ønskes analyseret og beskrevet.

Derefter udvikles et alarmeringssystem til parcelhuse. Det skal virke så logisk som muligt, og være let at betjene.

Systemet skal udformes således, at det kan overvåge og advisere naboer om en alarm- eller evt. anden unormal situation i et hus.

Systemet kan fx. konstrueres til at videregive information om en eller flere typer alarmtilstande til en række naboer og fx angive i hvilket hus, der er alarm.

Systemet skal sikres mod blot at blive afbrudt af en indtrængende person, og der bør overvejes, hvordan der kan tages højde for sabotage.



TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG
EKSAMENS PROJEKT
DESIGN OG PRODUKTION, EL

4.

FJERNBETJENING.

Mageligheden er efterhånden ret udbredt. Der er næsten fjernbetjeningsmulighed for alt. TV-apparatet, videoen, radioen osv. Men der kan også laves fjernbetjening til andre 230 Volt apparater.

Opgave:

Der ønskes konstrueret og bygget et system, der uafhængigt af hinanden kan tænde og slukke mindst 2 forskellige 230 Volt belastninger via samme fjernbetjeningsenhed. Men der skal være forberedt for udvidelse til flere enheder.

Den del, der til- og frakobler belastningerne skal også udvikles og bygges.



TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG
EKSAMENS PROJEKT
DESIGN OG PRODUKTION, EL

5.

Udstyr til sport.

Til forskellige sportsdiscipliner, fx. løb, svømning eller cykling - er der i dag behov for udstyr, der ret nøjagtigt kan udmåle og vise varigheden af et forløb, eller fx vise point eller mål.

Tidsforløb blev tidligere målt med håndbetjente stopure, som giver ret stor unøjagtighed. I dag kræves betydelig større nøjagtighed. Dvs. at der skal være elektroniske start/stop-anordninger, der er tilpasset det miljø, hvori de skal indgå. Drejer det sig fx om konkurrence-svømning, skal udstyret selvfølgelig kunne tåle klorholdigt vand!

Displays til mål eller point-visning skal udformes efter den sportsgren, udstyret er beregnet til. Fx skal der typisk bruges flere cifre til håndbold end til fodbold.

Ligeledes skal display-systemet tilpasses, så publikum bliver korrekt informeret. Dvs. dets størrelse og udformning skal tilpasses.

Opgave:

Vælg en idrætsgren og undersøg hvad der stilles af krav til et passende udstyr.

Vælg evt. en – tidsmæssigt passende – del af et større system.

Herefter udvikles, bygges og dokumenteres et passende udstyr.



6

Skydebaneudstyr

I forbindelse med en indendørs skydebane er der behov for et nyt udstyr til at positionere en skydeskive i en bestemt – valgfri – afstand fra skytten.

Opgave:

Undersøg hvad man kan forvente af et udstyr til ovennævnte formål.

Konstruer og fremstil dernæst en prototype.



TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG
EKSAMENS PROJEKT
DESIGN OG PRODUKTION, EL

7.

Dataopsamling.

Det er i dag muligt at foretage målinger af stort set alt, og selv på steder, hvor der ikke er adgang til elnettet. Fx kunne man tænke sig vandstanden og temperaturen målt i et vandløb over en periode, eller trafikken målt på en vejstrækning.

Opgave:

Der ønskes konstrueret et apparat, der kan anvendes til dataopsamling af en valgt størrelse.

Systemet skal fx kunne foretage én måling i timen, afhængig af situation, - eller en måling i en bestemt periode.

Det skal være muligt med jævne mellemrum at indsamle de målte data og overføre dem til fx en computer.

Apparatet skal kunne køre på batteri.



TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG
EKSAMENS PROJEKT
DESIGN OG PRODUKTION, EL

8.

Dataopsamling fra laboratorie-måleudstyr.

Der findes i laboratorier og værksteder meget udstyr hvori elektroniske kredsløb indgår. Ofte er dette udstyr af ældre dato, og kan forbedres med vore dages teknik.

Opgave:

Der ønskes udviklet og konstrueret et udstyr, der kan anvendes i forbindelse med aktiviteter i laboratorier eller værksteder.

Udstyret skal kunne tilsluttes en PC for visning af måleresultater, eller for evt. automatisk proceskontrol.

Evt. software udviklet i forbindelse med projektet indgår som en del af den samlede bedømmelse.



9.

Informationsdisplay.

Til ridestævner kaldes rytterne ind på banen efter en bestemt rækkefølge, der er angivet i en liste, gældende for pågældende disciplin.

Det normale er, at rytterne via højttalere bliver holdt orienterede om, hvem, der skal holde sig klar til at komme på banen som den næste. Men det er tit svært for rytterne at høre meldingen, da de er i gang med opvarmningen.

Opgave:

Der ønskes udviklet og konstrueret et udstyr, der kan anvendes til at give fx ryttere relevante oplysninger med hensyn til deres entre til en sportsbegivenhed.

Der skal overvejes og bruges et passende displaysystem!

På displayet kan fx vises hvem, der er på banen, eller hvilket nummer, der skal holde sig klar.

Til at indtaste numrene, kan fx passende anvendes et PC-tastatur. (Assemblerkode haves, men det skal tilrettes !). Eller der kan fx anvendes et lille matrix-keyboard.

Der skal tages højde for at der kan være op til flere hundred meter fra dommerbordet til opvarmningsarealet.



10

Campingplads Display

En campingpladsbestyrer ønsker udviklet et display-system, der løbende kan informere gæsterne om luft-temperaturen, og temperaturen i pladsens Pool.

Herudover ønskes mulighed for at oplyse kunderne om forskellige begivenheder.

Opgave:

Der ønskes udviklet et system, der på et display kan angive ovennævnte oplysninger.

Systemet skal konstrueres, så det kan aflæses på mindst 100 meters afstand af såvel unge som ældre.

Evt. kan et eksisterende alfanumeriske display med 7 karakterer anvendes.

Ps. Der eksisterer et program til en uC, der kan håndtere et gammelt AT-tastatur. Det gør det muligt at et sådant tastatur kan bruges til at indtaste data.



TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG
E K S A M E N S P R O J E K T
DESIGN OG PRODUKTION, EL

11.

Møntautomat.

Fx i sportshaller er der normalt mulighed for at købe forskellige forfriskninger af personalet i et cafeteria eller kiosk.

Men i mindre klubber kan der være for lille økonomisk basis for at have personale ansat til at klare betjeningen. Her kan det være en løsning at opsætte automater, hvor man fx kan trække sodavand.

En automat kunne også give brugeren strøm til fx sol, eller til en vaskemaskine eller tørretumbler i en given tid.

Opgave:

Der ønskes udviklet og fremstillet et udstyr til at registrere og beregne værdien af indkastede mønter eller poletter.

Efter valg af vare, skal varen og evt. byttepenge gøres tilgængelig for kunden.

Det udviklede udstyr behøver ikke at være komplet, men skal kunne demonstrere de nødvendige funktioner.

Kunden skal have relevant feedback på indkast og valg.



12.

Tidtagingsur til Ridebanespring.

Til stævner i ridebanespring bliver start og mål angivet af personale på selve banen. De viser hvornår ekvipagen passerer hhv. startlinjen og mållinjen ved at svinge et flag i hånden fra lodret position og nedad. Ved at iagttage flagene kan tidtagere i dommertårnet aktivere deres stopur, og måle tiden for et ridt.

Dette er dog forbundet med megen tids-tolerance, men er OK i lavere klasser, fx venskabsstævner. Men ved fx distriktsstævner eller landsstævner kræves, at tiden fra start til mål udmåles elektronisk, og med en nøjagtighed på 1/100 sekund.

Opgave:

Der ønskes udviklet og fremstillet et tidtagingsudstyr til ridebanespringning.

Udstyret, der registrerer, at en hest løber over startlinjen eller mållinjen, skal være trådløst. Der må ikke ligge ledninger på ridebanen.

Der er forskellige krav til tidtagingsdelen i dommertårnet. Undersøg selv disse.

Der kan evt. udbygges med tidsvisningsdisplay, så publikum kan følge med.



13.

Lyd-manipuleringsudstyr.

Normalt gælder det for signalforstærkere, at man tilstræber så god lyd som muligt. Men i noget udstyr – fx til guitar-forstærkere – ønsker man nogle gange at forvanske, forvrænge eller ændre det originale signal for at opnå en speciel lydeffekt.

Opgave:

Der ønskes udviklet og konstrueret udstyr til manipulering af musiksignaler. Udstyret kan udvikles til udelukkende at behandle et enkelt signal for at opnå en bestemt virkning, eller tillige give mulighed for at mixe forskellige signalkilder.



TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG
E K S A M E N S P R O J E K T
DESIGN OG PRODUKTION, EL

14.

Nabo i live.

I villakvarterer bor der tit flere ”generationer” i de forskellige huse. Ikke alle ældre ønsker at flytte på plejehjem før det er absolut nødvendigt.

Tit er der kontakter mellem generationerne på gaden. Man ”passer på” de ældre. Tjekker, om de stadig er raske og mobile. Det ville være frygteligt, hvis en ældre fx falder og mangler hjælp, men er ude af stand til selv at tilkalde hjælp.

Opgave:

Der ønskes udviklet et udstyr, der kan hjælpe i beskrevne nødsituation. Udstyret skal være fleksibelt og mobilt.

Undersøg selv situationen og vurder, hvad der bør stilles af krav til et system.

Det er vigtigt, at der omhyggeligt overvejes, hvordan betjeningen kan gøres så let og enkel som muligt.



TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG
E K S A M E N S P R O J E K T
DESIGN OG PRODUKTION, EL

15.

Processtyring.

Mange elektroniske kredsløb har som formål at styre eller regulere en proces, fx ved at justere på en parameter eller styre en aktuator. Andre er beregnede til at registrere fx et tidsforløb. Eller fx at angive udløbet af en given tid.

Fx kunne det dreje sig om varighed af processer i forbindelse med bagning, fremstilling af øl, madvarers ophold i en køledisk, osv. Formålet kunne være, at sikre friske varer.

Den kontrollerende enhed er tit en PC, da den nemt kan programmeres, og let kan præsentere indstillede eller målte værdier for operatøren.

Men kan også være en PLC, (Siemens Logo) eller en Microcontroller med et tilhørende display.

For at kunne kommunikere med et antal enheder behøves et interface, som oplagt kan være seriel.

Opgave:

Vælg og beskriv en funktion, en proces, et udstyr eller apparat, der ønskes styret / reguleret, og / eller opsamlet data fra, og hertil udvikles og konstrueres et passende system.

Det er vigtigt at gennemtænke sfæren omkring apparatet, således at man kan vælge en fornuftig og logisk betjening af det.

Og ligeledes er det vigtigt, at apparatet giver output på en - efter processens karakter - gennemtænkt måde.

Et evt. PC-program vil indgå i bedømmelsen.



16.

Reguleringsudstyr til effektilførsel.

Det kendes alt for godt, at risengrøden i en gryde brænder på, fordi mælken bliver for varm. Der tilføres ganske enkelt for megen energi til varmepladen så mælken bliver for varm og mælkeproteinerne koagulerer. Men omvendt ønsker man jo også en stor effektilførsel til gryden i starten af processen, så indholdet hurtigt kommer op i temperatur, for ikke at gøre tilberedningstiden for lang.

Man ønsker med andre ord en hurtig start-reaktion på et komfur, så fx kartoflerne hurtigt kan komme i kog – men herefter en begrænsning af effektilførselen.

Man kunne også forestille sig en kogeplade og en gryde, beregnet til "Sous Vide"- tilberedning af kød

Opgave:

Der ønskes udviklet og konstrueret et system, der kan bruges til at styre effektilførslen til et system, fx tilpasset "kunsten at koge risengrød" eller langtidstilberedning af kød .

Valgte funktion undersøges og beskrives, og der udvikles et passende styresystem hertil.

De forskellige reguleringsprincipper, On-Off og fx PID bør undersøges og behandles.



17.

Regulator til Rygeovn

På nettet kan der findes et hav af ideer til opbygning af apparater til hjemmerøgning af fisk eller kød.

De bruger enten små kviste eller savsmuld af løvtræ. Man kan endog købe flis af gamle whisky-tønder, der skulle give maden en helt unik smag.

Fælles er at det er vigtigt for tilberedning at røgens temperatur kan styres.

Opgave:

Der ønskes udviklet og konstrueret et udstyr, der kan regulere temperaturen i en røgeovn.

Udstyret kan også med fordel håndtere ryge-tiden!



18.

Udvidelse af Micro Controller– I2C-bussen.

Den Microcontroller, vi bruger, har ikke mange portben, eller mange funktioner indbygget, men er til gengæld billig. Til mange opgaver er det fuldt tilstrækkeligt, men nogen gange kunne man ønske sig at controlleren havde ekstra funktioner eller flere I/O-muligheder indbygget.

Der findes en standard bus der er beregnet til at forbinde forskellige enheder til en uC uden brug af for mange pin's. Den hedder Inter IC-bussen, IIC, eller blot I²C.

Til bussen er der udviklet et hav af kredse, fx E²PROM's, Realtime Clock, Porte, A/D-D/A konvertere osv.

Opgave:

Undersøg og beskriv I²C-bussen, dens potentiale for udvidelse af uC-systemer, og afprøv et antal.

Byg et apparat, der gør brug af en eller flere I²C-kredse, og vis deres funktion.



19.

Batterioplader.

I dag bruges batterier i et hav af elektriske apparater. Det medfører en kraftig belastning af miljøet, hvis ikke batterierne indsamles til genbrug.

Oftentimes bruges dog genopladelige batterier, hvoraf der findes forskellige typer.

Batterier er lette at oplade. Der skal bare tilføres en spænding / strøm afh. Af batteritypen. Det der er svært, er hvordan man kan bestemme, hvornår et batteri er fuldt opladt.

Opgave:

Undersøg og beskriv nogle forskellige gængse batterityper (Bly, Ni-Cd & Ni-Mh). Hvor og til hvad anvendes de forskellige typer? Hvor har de deres styrke?

Undersøg lade-karakteristikken for batterityperne og fremstil et egnet ladeapparat til et eller flere typer!



TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG
EKSAMENS PROJEKT
DESIGN OG PRODUKTION, EL

20.

Solcelle-styring.

Vi har et fint lille 12 volt solcellepanel. For at give mest energi, skal det helst have så stort et lysindfald som muligt. Det betyder, at det helst skal stå i en optimal vinkel i forhold til himlen og Solen. Men Jorden drejer jo hvorfor Solen tilsyneladende foretager en bevægelse hen over himlen i løbet af en dag. Derfor vil det være optimal at solcellers orientering kan justeres.

Strømmen fra Solcellen kunne fx bruges til opladning af bly-batterier. Hertil behøves en laderegulator.

Opgave:

Undersøg og beskriv problematikken omkring solceller.

Der ønskes udviklet og bygget et system, der kan sikre maksimal udbytte af et solcellepanel.

Udstyret skal kunne styre solcellepanelets orientering, og evt. kunne regulere opladningen af et batteri via solcellens strøm.



21.

Transport-Robot-styring.

Med elektronikken i dag er der rig mulighed for at tilføje et apparat en form for kunstig intelligens.

Man kan fx få en transport-robot til at køre et bestemt sted hen med en vare, man kan få en støvsuger til selv at køre rundt i stuen, eller en plæneklipper til selv at klippe græsset.

Kun økonomien og fantasien sætter grænsen!

Opgave:

Beskriv en valgt funktion for en transport-robot, og hvordan en styring hertil selv skal reagere ud fra forskellige forhold.

Derefter udvikles og konstrueres et apparat, der selv kan udføre funktionen.



TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG
EKSAMENS PROJEKT
DESIGN OG PRODUKTION, EL

22.

Tid og temperatur-display.

Langs vejene ser man ofte hos fx automekanikere et reklameskilt, eller blikfang, bestående af et display, der samtidig eller skiftevis viser tid og temperatur.

Displayet virker nok mest som blikfang. Men der kunne sagtens tilføjes mulighed for at give andre informationer i et "blikfangs-display". Fx kunne man på en campingplads tillige informere om temperatur, arrangementer, osv.

Opgave:

Der ønskes udviklet og konstrueret et apparat til en valgt lokalitet, og med en bestemt funktion. Den tilhørende styring skal også konstrueres.

Der skal ved konstruktionen af udstyret indtænkes betjenings-venlighed og vejrbestandighed.



TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG
EKSAMENS PROJEKT
DESIGN OG PRODUKTION, EL

23.

Kønummer-system.

Det er mere og mere almindeligt, at man trækker et nummer, når man kommer ind i en butik. Det ses fx hos bagere, hos T.Hansen, eller på posthuset.

På et display ser man så, hvornår og evt. hvor det er ens tur til at blive betjent. Herved sikres en rolig og rimelig betjening af "køen". Og kunderne har måske bekvemt nok bedre tid til at blive fristet af andre varer i butikken, i stedet for at holde øje med, at andre kunder snyder sig foran.

Opgave:

Vælg en butiksform. Undersøg hvad der kræves af et udstyr - tilpasset netop denne butik, og konstruer efterfølgende det nødvendige kønummerudstyr.

Skal der bruges flere ens enheder, er det nok evt. at fremstille én.

Vi har en matrix-printer, der evt. kan kobles til systemet, således at man kan få udskrevet et rigtigt nummer på papir!



24.

Måleudstyr til Knallert-hastighed

Knallerter kan ofte køre alt for hurtigt ifølge reglerne.

For at kontrollere max hastighed, bruges et testudstyr med et rullefelt, hvorpå knallerten placeres.

Opgave:

Undersøg reglerne for knallerterers hastighedsgrænse.

Konstruer og opbyg et udstyr, der kan anvendes til at måle, hvor hurtigt, en given knallert kan køre.

Undersøg, om udstyret måske skal belastes, fx med vandbremse eller luftblæser, for at simulere naturligt luftmodstand.

Der vælges et fornuftigt display til udstyret.



25.

RTX / Mentor-Robot-styring

Til vores RTX-robot, eller den mindre Mentor-robot, ønskes udviklet og bygget en ny styring.

Til at dreje hver bevægelige led er der indbygget en lille gearmotor, der kører på 12 V DC.

På hver gearmotor sidder der feedback, så robotens armes position kan bestemmes.

RTX-robotten har to opto-switches, hvis pulser kan bruges til at bestemme motorens omdrejninger, og tillige drejerejning.

Mentor-robotten har feedback via en spænding fra potentiometre, der drejer sammen med gearmotoren. Til denne robot hører desuden en manipuleringsenhed.

Opgave:

Konstruer og byg en styring til en af robotterne.

Styringen kan evt. laves så udstyret kan "lære" en funktion og gentage den!!

Styringen kan evt. laves, så en central enhed serielt sender data til en uC, der så kontrollerer en af robotterne.



26.

Walking Robot

Vha. RC-Servomotorer er det muligt at bygge en "Walking Robot" eller en "Walking Bug".

Motorene er rimelig lette at styre, enten med et forprogrammeret program, eller vha. styreknapper.

Opgave:

Opgaven går ud på at konstruere og opbygge en enhed, der på en eller anden måde kan bevæge sig selv ved hjælp af RC-Servomotorer.

Der skal til enheden konstrueres en passende styring.

Bevægelsen kan fx være hen ad et gulv, - eller måske op ad et tov.



TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG
EKSAMENS PROJEKT
DESIGN OG PRODUKTION, EL

27.

Folealarm

Når hopper står for at skulle fole, betyder det som regel en del for deres ejere. De vil gerne være tilstede, for at tilsikre at alt går bedst muligt.

Men skal det ske om natten, mangler man et udstyr, der kan advisere om det forestående, så det kan vække evt. sovende.

Opgave:

Undersøg hvad der kan være indikator for en forestående foling!

Byg et udstyr, der kan monitorere og advisere om begivenheden.

Monitoreringsudstyret skal være trådløst, og systemet skal kunne overføre en advisering over længere afstand.



TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG
EKSAMENS PROJEKT
DESIGN OG PRODUKTION, EL

28.

Cafebrik

For at spare personale-tid på cafeer, er det ofte sådan, at man efter en bestilling, selv skal afhente maden, når den er færdigtilberedt.

Man kan adviseres ved bordet, enten via højttaler, som også ”forstyrrer” de øvrige gæster, eller via et nummersystem.

Dette nummersystem kan indrettes på forskellig måde. Enten som et ”stort” display man skal holde øje med, eller via et trådløst briksystem, der signalerer ved bordet, uden at forstyrre andre.

Opgave:

Der ønskes udviklet og fremstillet et passende udstyr til at advisere kunder i en Cafe om, når man kan afhente sin bestilling.



29.

Hjemme – automatiserings – netværk via RS485 / 433 MHz.

Der findes forskellige standard bus-systemer, der er beregnet til at forbinde forskellige enheder til en uC. Hver har deres fortrin, fx rækkevidde.

Vha. af den balancerede bus RS485 er det muligt at skabe kommunikation over større afstande. Det betyder, at det er muligt at konstruere et system med forskellige tilkoblede enheder, der fx kan håndtere forskellige funktioner i et hus.

Man kunne fx forestille sig, at en central enhed kommunikerer med garageporten, og på et display advarer, hvis porten ikke er lukket for natten, - eller / og om temperaturen i fryseren eller forskellige rum er OK. Osv. Kun fantasien sætter grænser!

Opgaven:

Undersøg og beskriv mulighederne for at bruge UART'en i uC-en til at kommunikere med tilsluttede enheder via RS485-bussen.

Undersøg og beskriv HC-12

Konstruer en protokol til seriel dataoverførsel via RS485 og den trådløse HC-12, og fremstil mindst 2 uC-bestykkede systemer, der kan tilsluttes en ”controller” - uC-system.

Den ene enhed skal tilsluttes via RS485, og den anden trådløs via HC-12.



30.

Reaktionstræner

I hverdagen er der tit brug for at man hurtigt kan reagere i forskellige situationer. Det kan fx være i trafikken, under udøvelse af sport, eller andet.

Senest er der på markedet fremkommet et apparat, der tjekker en bilists reaktionstid- og evne i forbindelse med kørsel, for forhåbentligt at undgå, at føreren falder i søvn.

Under sportsudøvelse kan hurtig reaktionsevne være essentiel, fx ved bordtennis, badminton, eller som målmand.

Og det kunne måske også være interessant direkte at måle, om træning fører til hurtigere reaktionsevne.

Opgave:

Der ønskes udviklet og konstrueret et apparat, der kan træne, kontrollere og / eller måle et bestemt reaktionsmønster.

Der kan evt. være indbygget forskellige intervaller, og der kan evt. være mulighed for feedback via et passende display.



31.

Hjælpemiddel til ældre eller handicappede

Hverdagen for ældre og handicappede kan tit være besværlig. Kroppen reagerer ikke altid som den gjorde tidligere, øjnene kan være svage, og fx kan det være besværligt at bevæge sig omkring.

Men med nutidens teknik er der konstrueret mange hjælpemidler, - og stadig flere kommer til. Enten for at gøre besværlige ting lettere, eller for at gøre umulige ting mulige.

Opgave:

Der ønskes udviklet og konstrueret et apparat, der fx kan hjælpe ældre eller handicappede til en bedre hverdag. Udstyret skal konstrueres og udformes på en for brugeren hensigtsmæssig måde.



32.

Fodgænger-trafik-regulering

Flere steder i Danmark og i udlandet kan man se nogle smarte funktioner i forbindelse med trafikregulering for fodgængere.

I et display ses en nedtælling for resterende tid for hhv. rød periode og for grøn periode.

Ud over – eller i stedet for tiden, - kan der ved animation være angivet, om man kan gå roligt over, eller man bør haste.

Udstyret kan være indrettet til at kunne styres med signaler udefra, ligesom der kan være dæmpning af lyset om natten.

Til inspiration til opgaven kan man fx se en kort video! Prøv at søge ”animated traffic light walking man”

Opgave:

Der ønskes udviklet og konstrueret udstyr der kan anvendes i et nyt, - moderne - trafikregulering for fodgængere.

Det ønskes at displayet viser resterende tid for passage, hhv. for resterende ventetid.

Herudover kan det overvejes at lade displayet være animeret, så man kan se, om man har travlt med at komme over.

Endvidere bør tidsperioderne kunne styres eksternt, så tidsperioderne fx kan ændres i forbindelse med myldretid eller andre trafikale forhold.

Og der bør overvejes at indbygge dæmpning af lysintensiteten uden for dagslysperioden.



TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG
EKSAMENS PROJEKT
DESIGN OG PRODUKTION, EL

33.

Katte-bankepå-system

Jeg får ofte besøg af genboens kat. Den lister rundt om huset, og hvis jeg opdager den, kan jeg lukke den ind. Men tit går den vist forgæves efter en godbid

Derfor kunne det være smart med et udstyr, der kan registrere når katten sidder foran døren, og sende signal ind til et ” Alarmsystem ” indenfor.

Måske kræver udstyret en form for tillæring, men når katte kan lære at gå ud af en kattelem, er det nok ikke et problem. Men bør overvejes.

Opgave:

Der ønskes udviklet og konstrueret et udstyr der kan anvendes i ovenstående beskrevne situation